




Industrie Gehäuse/ industrial housing Klemmkästen mit Verschraubungen Protective housing with cable glands

Applikationen / Application

- Gehäuse für Feldverstärker
- DIN Hutschienen Montage
- IP 66 Schutzklasse

- Housing for field devices
- DIN Rail Mounting
- IP 66 Protection



Schwingungsmess-Sensorik benötigt oft Feldverstärker oder Messkreiss-Treiber im Feld. Damit diese Ordnungsgemäß Geschützt sind und sauber verbaut werden können sollten diese in Klemmkästen untergebracht werden.

Eine Auswahl steht zur Verfügung. Darunter befindet sich einfache Klemmkästen in diverse Abmessungen,

Jeder Kasten ist mit einer Hutschiene mit Feststeller versehen für die Montage der Feldverstärker.

Entsprechende Feldverstärker für Hutschienen Montage vorsehen.

Desweiteren ist ein Universalsatz an Verschraubungen beigelegt, für Kabelstärken bis 11 mm sowie Blindstopfen für das Verschließen von nicht benötigte Bohrungen.

Vibration measurement sensors often require field amplifiers or drivers in the field. In order to provide for sufficient protection and proper mounting of these devices protective enclosures should be used.

We offer various enclosures. We have simple field boxes in various dimensions.

Each enclosure is equipped with a DIN rail with stoppers for mounting of the field devices.

Please order field amplifiers for DIN rail mounting.

Included with the enclosures is a set of cable glands for various sensor cables, cable diameters up to 11 mm can be accommodated additionally blind plugs are provided for unused positions

Technische Spezifikationen / technical specifications



Standardgehäuse / standard housing			
Typ / Type	200	300	400
Kapazität / capacity (No. IQS/IPC)	2	4	6
Breite / width B1 / B2	200	300	400
Höhe / height H1	200	200	200
Tiefe / depth T1	120	120	120
Gewicht / Weight (kg)	2,3	3,0	3,6
Material / material	Gehäuse: Stahlblech 1,25 mm bis 1,38 mm / Housing: Steel 1,25 to 1,38 thickness		
Endverarbeitung / finishing	tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet in RAL 7035 Struktur / dip primed, exterior powder coated in RAL 7035 Struktüre		
Schutzart / environmental protection	IP 66 nach EN 60 529, NEMA 4 wird erfüllt. / IP 66 According to EN 60 529 Nema 4 is met.		
Zubehörset / accessories set			
Kapazität / capacity (No. IQS/IPC)	2	4	6
Kabelverschraubung M12 Kabel bis 8 mm / cable gland M12 cable up to 8 mm	2	4	6
Adapter M16 auf M12 / reducer from M16 to M12	2	4	6
M16 O-ring	2	4	6
M16 Mutter / Bolts	2	4	6
Kabelverschraubung M16 Kabel bis 11 mm / cable gland M16 cable up to 11 mm	4	8	12
Blindstopfen M16 / blind plugs M16	2	6	10
DIN Schiene / din rail	1	1	1
Feststeller / rail stopper	3	5	7
Erdungsanschluss (Deckel / Gehäuse) Grounding Terminal (Cover / Housing)	2	2	2

Bestellinformationen / Ordering information


		Breite / Width	Ausführung / Version
VMD	ABA	200	ST
		300	
		400	

Abmessungen / Dimensions:


Standardgehäuse



Einzelheit X



Einzelheit Y



1 **2** Sind nicht vorhanden

Typ	Breitenmaße in mm / width in mm					Höhenmaße in mm / height in mm				Tiefenmaße in mm
	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	T1
200	200	198	182	159	175	200	198	182	150	120
300	300	298	282	259	275	200	198	182	150	120
400	400	398	382	359	375	200	198	182	150	120

Vertriebbüros

Vibro-Meter hat Niederlassungen in mehr als 30 Länder. Die komplette Liste finden Sie unter www.vibro-meter.com



Ihre Vertretung

Vibro-Meter GmbH

Kaiserleistraße 51
D-63067 Offenbach am Main
Deutschland / Germany

Tel. +49 (0) 69 9799050
Fax +49 (0) 6997990526
E-mail: info@vibro-meter.de
www.vibro-meter.de

